

FICHE TECHNIQUE

Parquet en chêne massif brut – 21mm

Brut de rabotage, à poncer, avec rainures et languettes sur les quatre cotés.

Le contre parement est rainuré.



Le parquet standard est chanfreiné en GO2 (2,5mm) ou GO0, mais il est possible sur commande d'avoir des chanfreins GO4 (2,5mm).

Essence :

Chêne de France – 100% certifiée PEFC – chaîne de contrôle n° QUAL/13-736

Choix :

- 🌿 I/BIS – Château
- 🌿 RUA – Manoir
- 🌿 RUA/RUB – Orval
- 🌿 RUB – Rustique
- 🌿 RUC – Campagne

Largeurs :

De 80mm à 200mm – (80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200)

Longueurs :

Variables – de 400mm à 2 500mm ($\frac{1}{3}$ <1000mm, $\frac{1}{3}$ entre 1000mm & 1500mm et $\frac{1}{3}$ >1 500mm)*

*Proportion donnée à titre indicatif, le bois étant une matière vivante, il peut y avoir de légères variations suivant les approvisionnements, les lots et les stocks

Masse volumique & poids :

Environ 700 kg/m³, soit 16 kg/m²

Taux d'humidité :

Le taux d'humidité à la sortie de notre usine est 9% ± 2%.

Dureté :

Résistance aux chocs (Nm/cm ²) :	6.2
Dureté Brinell parallèle aux fibres (N/mm ²) :	57
Dureté Brinell perpendiculaire aux fibres (N/mm ²) :	32
Dureté Monnin :	3.5

Coefficient de rétractabilité :

Pour une variation d'1% du taux d'humidité :

Axial :	± 0.025%
Radial :	± 0.20%
Tangentiel :	± 0.31%

Caractéristiques à la chaleur et au feu :

Résistance à la chaleur :	± 0.12 m ² K/W
Conduction thermique :	± 0.17 W/m.K
Réaction au feu :	M3 (moyennement inflammable)

Conditionnement :

Nos parquets sont de longueurs variables, de 400mm à 2 500mm, colisés par bottes de 5 lames, étiquetés et enveloppés sous film plastique ou feuillardés sur demande.

Traitement :

Le chêne est un bois naturellement durable, mais sur demande express nous pouvons traiter préventivement contre les altérations biologiques du bois (Insecticide spécial bois d'intérieur [parquets, lambris et lambourdes]).

Pose :

Dans le respect du DTU 51.1 pour la pose clouée du parquet.

POSE FLOTTANTE A PROSCRIRE IMPERATIVEMENT